ESTADIENE 2525 AS

Cossa Polimeri S.r.l.

Technical Data

		•			
1		• Technical Datasheet (English)			
UL		• Cossa Polimeri S.r.l.			
		•			
		•			
		•	•		
		•	•		
		•	•		
		•			

			1.05 g/cm³	ASTM D792
	(220°C/10.0 kg)		25 g/10 min	ASTM D1238
	-	0.40	0.70 %	ASTM D955

			ASTM D638
		37.0 MPa	
		31.0 MPa	
	( )	20 %	ASTM D638
		2500 MPa	ASTM D790

		ASTM D256
0°C	200 J/m	
23°C	250 J/m	

--	101 °C	ASTM D1525 [3]
--	93.0 °C	ASTM D1525 [4]

UL		UL 94
1.60 mm	HB	
3.20 mm	HB	
(2.00 mm)	650 °C	IEC 60695-2-13

1

2

3 A (50°C/h), 1 (10N)

4 A (50°C/h), 2 (50N)

ESTADIENE 2525 AS

Cossa Polimeri S.r.l.

Cossa Polimeri S.r.l.
, Italy
: 39-0331-607811
Web: http://www.cossapolimeri.it/

SNETOR Distribution
: +33-1-4904-8888
: France